

## VOLTI Go Portatif Şarj Cihazı – IC-CPD

### Avantajları

- Evde, işte ve yolda, uygun tüm prizlerden şarj imkanı
- Spiral kablosu ile taşıma kolaylığı
- Dış etkenlere karşı dayanıklı tasarım

### Özellikler

- Sıcaklık algılama sensörü sayesinde güvenli şarj imkanı
- Araç veya şebekeden kaynaklanan aksaklıklarda şarjı askıya alma ve tekrar devam edebilme kabiliyeti
- Kaçak akım koruması
- IP69 seviyesinde suya ve toza karşı şarj kontrol kutusunun dayanımı
- Duvara asma aparatı sayesinde sabitleme imkanı




Tip 2 araç bağlantısı



Schuko tip elektrik fişi



Şarj Süresi:  
16A: 8-10 saat\*  
10A: 10-12 saat\*



+55° C -25° C



Azami Akım Kapasitesi  
16A



Ürün Kodu	EVP.10.1.6.1	
Çalışma akımı	Normal 10A	Azami 16A
Çalışma gerilimi	230V AC	
Çalışma frekansı	50 / 60Hz	
AC kaçak tespit akımı	30mA AC	
DC kaçak tespit akımı	6mA DC	
IP koruma seviyesi	IP69 (şarj kontrol kutusu) IP 44 (kablo ve araç bağlantısı)	
Ürün boyutları	genişlik x yükseklik x derinlik; toplam uzunluk Şarj kutusu (8.7 cm x 27 cm x 5.2 cm); 7 toplam çalışma uzunluğu	
Cihaz ağırlığı	Şarj kontrol kutusu 1.96 kg	
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ila +55 °C	
Depolama sıcaklığı	-30 °C ila +80 °C	
Nem	95%, yoğuşmasız	

\*Şarj süreleri araçtan araca değişir.  
22kW OBC ve 30kWh bataryaya göre hesaplanmıştır.